

Mipa Steinschlagschutz-Spray ist ein überlackierbarer, dauerelastischer Schutz gegen Steinschlag, Korrosion, Streusalz und mechanischen Verschleiß. Auch geeignet als Entdröhnungsmasse, Dichtungshaut und Unterbodenschutz. Schützt dauerhaft und zuverlässig Spoiler, Schweller, Türen und Heckschürzen.



### Untergrund:

Fahrzeugböden, Radkästen, Frontspoiler, Schweller usw.



### Vorbehandlung / Reinigung:

Rost, Fett, und Verschmutzungen säubern.

### Besondere Eigenschaften:

Schnelltrocknend  
Dauerelastisch  
Gute Standfestigkeit  
Nach vollständiger Aushärtung mit allen gängigen Lackiersystemen überlackierbar.  
Sehr gute Antidröhn-Eigenschaften  
Abriebfest  
Alterungsbeständig  
Leichter Struktureffekt

### **Farbton / Glanzgrad:**

Hellgrau (0000) / schwarz (0001)  
Matt

### **Vorbereitung:**



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

### **Spritzgänge:**



Probesprühen - Spritzabstand ca. 25 - 30 cm  
2 - 3 Spritzgänge. Trockenschichtdick von 300 - 450 µm.

### **Ablüftzeit:**



### **Arbeitsende:**



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen

### **Trockenzeiten:**



### **Trocknung:**

**Staubtrocken:** nach ca. 20 Min.

**Überlackierbar:** nach ca. 2 - 4 h.

### **Verarbeitungs- Bedingungen:**

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit  
Nicht auf auf Motor, Getriebe, Bremsen usw. sprühen.

### **Lagerung:**

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

### **VOC- Gesetzgebung:**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 510 g/l VOC

### **Sicherheits- Ratschläge:**

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.