

Verwendungszweck

Mipa Unterbodenschutz WAX ist ein langhaltender Korrosionsschutz für Fahrzeugböden, Radkästen, usw. Zuverlässiger Saison-Schutz gegen Streusalzkorrosion, auch in dünneren Schichten noch wirksam. Sehr gute Haftfestigkeit auf allen Untergründen, sehr guter Korrosionsschutz, streusalzfest. Leichte Verarbeitbarkeit, zäher Wachsfilm mit hoher Widerstandsfähigkeit, tropffrei auch in hohen Schichten.

Ergiebigkeit: 2,0 m²/l (bei 500 µm TSD)

Verarbeitungshinweise

	Farbton braun						
	Mischungsverhältnis						
	Härter	nach Gewicht Lack : Härter	nach Volumen Lack : Härter				
	--	--	--				
	Härter für Ganzlackierungen		für Teillackierungen				
	--		--				
	Topfzeit --						
	Verdünnung --						
	Spritzviskosität Fließbecher		Airmix/Airless				
	--		--				
	Auftragsverfahren	Härter	Druck (bar)	Düse (mm)	Spritzgänge	Verdünnung	
	Augrohr-/UBS-Pistole	--	4 - 6	5 - 10	1 - 2	--	
	Ablüftzeit --						
	Trockenschichtdicke 300 - 500 µm						
	Trocknungszeit	Objekttemp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Schleifbar	Überlackierbar
	--	--	--	--	--	--	--

Hinweise

- Lagerung:** im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre
- VOC-Gesetzgebung:** EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthält max. 840 g/l
- Verarbeitungsbedingungen:** Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.
- Verarbeitungshinweise:** Wegen seiner Thixotropie kann Mipa Unterbodenschutz WAX ohne zu tropfen in dickeren Schichten z. B. an Kotflügeln aufgetragen werden. Motor, Auspuffrohre und die gesamte Bremsanlage dürfen nicht besprüht werden, vorher abdecken!